

DESCRIPTION

Fil de cuivre multibrins d'une section de **1,5mm²** pour une excellente conductivité: **jusque 1250 mètres par installation !**

Cuivre étamé limitant l'oxydation et facilitant les soudures.

Compatible avec les connecteurs OSVAN, 3M, Hella, et équivalents.

Non toxique (norme ACS, WRAS) et n'utilisant pas de graisse animale, **n'attire pas les rongeurs !**

Double isolation totalement **étanche**, insensible à l'humidité (prévu pour immersion permanente - AD8).

Diamètre extérieur de 5,9mm, compatible avec la majorité des enfouisseuses (adaptateurs en option).

Très grande résistance mécanique : mouvements de terrain suite aux sécheresses,...

Marquage métrique de 300 à 0.

Couleur bleue facilement repérable dans le sol.

Ne provoque aucune diminution ou perturbation du champs magnétique (pas de protection en tressage métallique)



GARDEN CLEAN CABLE

Câble ultrarésistant pour robot-tondeuse



300m

Étanche

1,5mm²

Cuivre étamé

info@osvan.be
www.osvan.be



INTRODUCTION

OSVAN a mis au point le câble « Garden Clean Cable », spécialement conçu pour les robots-tondeuses. Ce câble à enterrer permet de remédier à la plupart des problèmes connus avec les câbles standards: il est extrêmement flexible, en cuivre étamé, 100% étanche (AD8) avec une gaine de protection en matériau **non toxique, sans graisse animale, n'attirant pas les rongeurs**. Après plusieurs années d'utilisation, les installateurs ont pu constater une très forte réduction des interventions liées à des dégradations du câble entraînant donc moins de pertes de temps et d'argent ainsi qu'une plus grande satisfaction des utilisateurs ayant investi dans un robot-tondeuse.

INSTALLATION

L'installation du «Garden Clean Cable» se fait de la même manière que l'installation des câbles standards. Il peut être mis en place avec la plupart des enfouisseuses de câble présentes sur le marché. Les connexions se font de manière identique soit par soudure, soit à l'aide de connecteurs étanches. Pour les connecteurs étanches autodénudants (type 3M), il faut préalablement retirer la première couche d'isolation du câble à l'aide de la pince à dénuder OSVAN. L'installation reste donc très simple avec un câble de qualité supérieure. **OSVAN propose des connecteurs spéciaux, pièces d'adaptation pour enfouisseuses, abris de robots et autres accessoires.**

Pour vos commandes,
produit disponible par :



**Prix dégressif
par quantités**



Non toxique, sans graisse animale, n'attirant pas les rongeurs



ACCESSOIRES OSVAN

Installation aisée, sûre et professionnelle grâce aux accessoires OSVAN



 **OSVAN**
International